



HYUNDAI i10

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE	5dveřová, 5místná			
MOTOR	1,0i		1,2i	
Typ	zážehový DOHC D-CVVT 12 V		zážehový DOHC D-CVVT 16 V	
Zdvihový objem motoru (cm ³)	998		1197	
Druh paliva	95 NAT		95 NAT	
Počet válců	3		4	
Kompresní poměr	11,0:1		11,0:1	
Maximální výkon (kW/k/ot./min.)	46,3 / 63 / 5 000		57,9 / 79 / 6 000	
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	96,1 / 3 750		117,6 / 4 200	
Příprava směsi	vícebodové vstřikování			
Objem palivové nádrže (l)	36			
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ				
Typ převodovky	manuální	AMT automatizovaná	manuální	AMT automatizovaná
Počet převodových stupňů	5	5	5	5
DYNAMIKA				
Maximální rychlost (km/h)	143	143	158	158
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	14,8	17,8	12,6	15,8

5 LET Záruka
bez omezení km

 **HYUNDAI**

KAROSÉRIE		5dveřová, 5místná			
MOTOR		1,0i		1,2i	
SPOTŘEBA PALIVA (l/100km) A EMISE CO ₂ - WLTP *					
Fáze	- nízká rychlost	5,7 - 6,3	6,4 - 6,8	6,1 - 6,7	6,7 - 7,3
	- střední rychlost	4,3 - 4,9	4,8 - 5,3	4,8 - 5,4	5,1 - 5,6
	- vysoká rychlost	4,2 - 4,8	4,5 - 5,1	4,4 - 5,0	4,7 - 5,2
	- extra vysoká rychlost	5,6 - 6,3	5,7 - 6,7	5,7 - 6,5	5,6 - 6,6
	- kombinovaná rychlost	4,9 - 5,5	5,2 - 5,9	5,2 - 5,8	5,4 - 6,1
Emise CO ₂ (g/km)	- nízká rychlost	129 - 143	145 - 154	139 - 151	153 - 166
	- střední rychlost	98 - 111	109 - 120	108 - 121	115 - 128
	- vysoká rychlost	95 - 107	102 - 114	100 - 113	106 - 118
	- extra vysoká rychlost	126 - 142	130 - 152	129 - 148	128 - 151
	- kombinovaná rychlost	111 - 125	119 - 134	117 - 132	122 - 138
HMOTNOSTI					
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) (kg)		996 - 1 068	999 - 1 070	1 007 - 1 082	1 010 - 1 081
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)		1 410	1 410	1 430	1 430
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)		310			
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)		310			
Nosnost střechy (kg)		75			
ROZMĚRY					
Celková délka (mm)		3 670			
Celková šířka (mm)		1 680			
Celková výška (mm)		1 480			
Rozvor (mm)		2 425			
Rozchod vpředu (mm) pneu 175/65 R14 / 185/55 R15 / 195/45 R16		1 479 / 1 467 / 1467			
Rozchod vzadu (mm) 175/65 R14 / 185/55 R15 / 195/45 R16		1 490 / 1 478 / 1478			
Poloměr otáčení (m)		4,9			
Minimální světlá výška (mm)		149			
Obj. zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená sedadla /VDA / *		252 / 1 050			
PODVOZEK					
Přední náprava		typu MacPherson s příčným stabilizátorem			
Zadní náprava		kliková náprava s vlečenými rameny a zkrtnou příčkou			
Přední / zadní brzdy		kotoučové s vnitřním chlazením / bubnové (kotoučové pro výbavu Style)			

* Všechny uvedené hodnoty jsou v souladu s měřicím cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a splňují předepsanou evropskou směrnici EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1151. Tato metodika poskytuje hodnoty, které jsou testovány v reálných jízdních podmínkách a bere v úvahu volitelnou výbavu a příslušenství, které společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a vyprodukované emise. Uvedené údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

** Platí pro provedení bez rezervního kola. S rezervním kolem jsou hodnoty o 24 l nižší.